

FF ZOOM LINE

フルフレームのイメージサークルを持つFF Zoom Lineは、すべて6K~8Kクラスの高解像撮影に最適な最高レベルの光学性能。
Super 35を超える大型のイメージセンサーを持つ最新のデジタルシネマカメラにも対応する数少ない選択肢として機材選択の幅を広げます。最高レベルの画質とコンパクトネスを高次に両立した価値あるシネマズームです。
*FF Zoom LineはPLマウント非対応です。

HIGH SPEED ZOOM LINE

ズーム全域でT2の明るさを実現するHigh Speed Zoom Lineは、6K~8Kクラスの高解像撮影に最適な最高レベルの光学性能を発揮するハイスピード・ズームレンズ。
しかも、そのクオリティからは想像できないコンパクトネスと、桁違いの価値を両立させた革新的なシネマズームです。

| 製品名 | | Sigma 24-35mm T2.2 FF | Sigma 18-35mm T2 | Sigma 50-100mm T2 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|
| プロダクトライン | | FF Zoom Line | High Speed Zoom Line | |
| エディションナンバー | | 017 | 016 | 016 |
| マウント | | キヤノンEFマウント, ソニーEマウント | PLマウント (i Technology 非対応), キヤノンEFマウント, ソニーEマウント | |
| 焦点距離 | | 24-35 mm | 18-35 mm | 50-100 mm |
| 絞り | | T2.2 - T16 | T2.0 - T16 | |
| 絞り羽根枚数 | | | 9枚 (円形絞り) | |
| 最短撮影距離 ※1 | | 0.28 m / 11" | 0.28 m / 11" | 0.95 m / 3'2" |
| 最大撮影倍率 | | 1:4.4 | 1:4.3 | 1:6.7 |
| イメージサークル | | FF ϕ 43.3 mm | S35 Digital ϕ 28.4 mm | |
| レンズ前径 | | | 95 mm / 3.7" | |
| フィルターサイズ | | | M 82 x 0.75 mm | |
| 長さ ※2 | PLマウント | — | 121.5 mm / 4.8" | 167.2 mm / 6.6" |
| | キヤノンEFマウント | 122.7 mm / 4.9" | 129.5 mm / 5.1" | 175.2 mm / 6.9" |
| | ソニーEマウント | 148.7 mm / 5.9" | 155.5 mm / 6.2" | 201.2 mm / 8" |
| 質量 ※3 | PLマウント | — | 1.4 kg / 3.1 lb | 1.9 kg / 4.1 lb |
| | キヤノンEFマウント | 1.5 kg / 3.2 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.9 kg / 4.2 lb |
| | ソニーEマウント | 1.6 kg / 3.4 lb | 1.6 kg / 3.4 lb | 2 kg / 4.3 lb |
| 画角 | FF ※4 | 73.7-54.4° | — | — |
| | S35 ※5 | 54.3-38.7° | 68.7-38.7° | 27.6-14° |
| | APS-C ※6 | 52.6-37.4° | 66.7-37.4° | 26.7-13.5° |
| Lens Support Foot | | SF-21 | SF-21 | SF-41 |
| バーコード (メーカーコードは0085126です) | PLマウント, feet | — | 210687 | 693688 |
| | PLマウント, meter | — | 933791 | 933685 |
| | キヤノンEF, feet | 588663 | 210663 | 693664 |
| | キヤノンEF, meter | 934170 | 933548 | 933623 |
| | ソニーEマウント, feet | 588670 | 210670 | 693671 |
| | ソニーEマウント, meter | 934200 | 933579 | 933654 |

※1 センサー面からの距離

※2 レンズ前面からマウント面までの距離

※3 レンズサポートを除いた重さ

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5, センサーサイズ36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.8, センサーサイズ24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5, センサーサイズ23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")

FF HIGH SPEED PRIME LINE

14mmから135mmまでの11本をT1.5またはT2でラインナップ。ハイエンド・プライムセットを凌ぐ高画質かつコンパクトなサイズ感。その上ラインナップは全てフルフレーム対応。一挙に11本を揃えられ、ライティングを変更せずに多様なカットを撮影できるFF High Speed Prime Lineが、本格的な映像制作を可能にします。

| 製品名 | Sigma 14mm T2 FF | Sigma 20mm T1.5 FF | Sigma 24mm T1.5 FF | Sigma 28mm T1.5 FF | Sigma 35mm T1.5 FF | Sigma 40mm T1.5 FF | Sigma 50mm T1.5 FF | Sigma 65mm T1.5 FF | Sigma 85mm T1.5 FF | Sigma 105mm T1.5 FF | Sigma 135mm T2 FF | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| プロダクトライン | FF High Speed Prime Line | | | | | | | | | | | |
| エディションナンバー | 017 | 017 | 017 | 019 | 017 | 018 | 017 | 023 | 017 | 018 | 017 | |
| マウント | PLマウント (i Technology 対応), キヤノンEFマウント, ソニーEマウント | | | | | | | | | | | |
| 焦点距離 | 14 mm | 20 mm | 24 mm | 28 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 85 mm | 105 mm | 135 mm | |
| 絞り | T2.0 - T16 | T1.5 - T16 | | | | | | | | | T2.0 - T16 | |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | | | | | | | | | | | |
| 最短撮影距離 ※1 | 0.27 m / 11" | 0.28 m / 11" | 0.25 m / 11" | 0.28 m / 1' | 0.3 m / 1' | 0.4 m / 1'4" | 0.4 m / 1'4" | 0.65 m / 2'2" | 0.85 m / 2'10" | 1 m / 3'4" | 0.88 m / 2'11" | |
| 最大撮影倍率 | 1:9.8 | 1:7.1 | 1:5.3 | 1:5.4 | 1:5.2 | 1:6.5 | 1:5.6 | 1:7.9 | 1:8.5 | 1:8.3 | 1:5 | |
| イメージサークル | FF ϕ 43.3 mm | | | | | | | | | | | |
| レンズ前枠径 | 95 mm / 3.7" | | | | | | | | | | | |
| フィルターサイズ | — | — | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 86 x 1.0 mm | M 86 x 1.0 mm | — | M 82 x 0.75 mm |
| 長さ ※2 | PLマウント | 111.5 mm / 4.4" | 110 mm / 4.4" | 87 mm / 3.5" | 99.7 mm / 4" | 87 mm / 3.5" | 123 mm / 4.9" | 94 mm / 3.8" | 120.6 mm / 4.8" | 118.9 mm / 4.7" | 126.2 mm / 5" | 106.9 mm / 4.3" |
| | キヤノンEFマウント | 119.5 mm / 4.8" | 118 mm / 4.7" | 95 mm / 3.8" | 107.7 mm / 4.3" | 95 mm / 3.8" | 131 mm / 5.2" | 102 mm / 4.1" | 128.6 mm / 5.1" | 126.9 mm / 5" | 134.2mm / 5.3" | 114.9 mm / 4.6" |
| | ソニーEマウント | 145.5 mm / 5.8" | 144 mm / 5.7" | 121 mm / 4.8" | 133.7 mm / 5.3" | 121 mm / 4.8" | 157 mm / 6.2" | 128 mm / 5.1" | 154.6 mm / 6.1" | 152.9 mm / 6.1" | 160.2mm / 6.4" | 140.9 mm / 5.6" |
| 質量 ※3 | PLマウント | 1.4 kg / 3 lb | 1.3 kg / 2.7 lb | 1.1 kg / 2.3 lb | 1.3 kg / 2.8 lb | 1.1 kg / 2.3 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.2 kg / 2.7 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.4 kg / 3 lb | 1.7 kg / 3.8 lb | 1.5 kg / 3.2 lb |
| | キヤノンEFマウント | 1.5 kg / 3.2 lb | 1.4 kg / 3 lb | 1.2 kg / 2.5 lb | 1.3 kg / 2.9 lb | 1.2 kg / 2.5 lb | 1.6 kg / 3.4 lb | 1.3 kg / 2.9 lb | 1.6 kg / 3.5 lb | 1.5 kg / 3.2 lb | 1.8 kg / 4 lb | 1.6 kg / 3.4 lb |
| | ソニーEマウント | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.4 kg / 3.1 lb | 1.2 kg / 2.6 lb | 1.4 kg / 3 lb | 1.2 kg / 2.7 lb | 1.6 kg / 3.6 lb | 1.4 kg / 3 lb | 1.7 kg / 3.6 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.9 kg / 4.1 lb | 1.6 kg / 3.5 lb |
| 面角 | FF ※4 | 104.3° | 84° | 73.7° | 65.5° | 54.4° | 48.5° | 39.6° | 31° | 23.9° | 19.5° | 15.2° |
| | S35 ※5 | 82.6° | 63.2° | 54.3° | 47.4° | 38.7° | 34.2° | 27.6° | 21.4° | 16.5° | 13.4° | 10.4° |
| | APS-C ※6 | 80.5° | 61.3° | 52.6° | 45.9° | 37.4° | 33° | 26.7° | 20.7° | 15.9° | 12.9° | 10° |
| Lens Support Foot | SF-41 | SF-11 | SF-11 | SF-11 | SF-11 | SF-31 | SF-11 | SF-31 | SF-31 | SF-31 | SF-51 | SF-31 |
| バーコード (メーカーコードは0085126です) | PLマウント,feet | 937799 | 937836 | 937874 | 937911 | 937959 | 937997 | 938031 | 352745 | 938079 | 938116 | 938154 |
| | PLマウント,meter | 937805 | 937843 | 937881 | 937928 | 937966 | 938000 | 938048 | 940157 | 938086 | 938123 | 938161 |
| | キヤノンEF,feet | 450663 | 412661 | 401665 | 441661 | 340667 | 332662 | 311667 | 352677 | 321666 | 259662 | 240660 |
| | キヤノンEF,meter | 934323 | 934088 | 933999 | 937096 | 933906 | 937003 | 933715 | 940140 | 933814 | 936914 | 934415 |
| | ソニーEマウント,feet | 450670 | 412678 | 401672 | 441678 | 340674 | 332679 | 311674 | 352660 | 321673 | 259679 | 240677 |
| | ソニーEマウント,meter | 934354 | 934118 | 934026 | 937102 | 933937 | 937010 | 933746 | 940133 | 933845 | 936921 | 934446 |

※1 センサー面からの距離

※2 レンズ前面からマウント面までの距離

※3 レンズサポートを除いた重さ

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5,センサーサイズ36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.8,センサーサイズ24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5,センサーサイズ23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")

FF CLASSIC PRIME LINE

ラージフォーマットかつ8K撮影に対応する圧倒的な解像感と、コンパクトなサイズ感を実現した FF High Speed Prime Line。このレンズラインをベースに、FF Classic Prime Lineでは、光学系をノンコートレンズ中心に構成することで、SIGMA CINE LENS が特徴とする高い解像感と、低コントラストと美しいフレア・ゴーストによるクラシカルな映像表現の両立を可能にしています。また、FF High Speed Prime Lineの特長のひとつである大きなボケも、同様に活かすことが可能です。

| 製品名 | Sigma 14mm T3.2 FF | Sigma 20mm T2.5 FF | Sigma 24mm T2.5 FF | Sigma 28mm T2.5 FF | Sigma 35mm T2.5 FF | Sigma 40mm T2.5 FF | Sigma 50mm T2.5 FF | Sigma 65mm T2.5 FF | Sigma 85mm T2.5 FF | Sigma 105mm T2.5 FF | Sigma 135mm T3.2 FF | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| プロダクトライン | FF Classic Prime Line | | | | | | | | | | | |
| エディションナンバー | 017 | 017 | 017 | 019 | 017 | 018 | 017 | 023 | 017 | 018 | 017 | |
| マウント | PLマウント (/i Technology 対応) | | | | | | | | | | | |
| 焦点距離 | 14 mm | 20 mm | 24 mm | 28 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 85 mm | 105 mm | 135 mm | |
| 絞り | T3.2 - T25 | T2.5 - T25 | | | | | | | | | T3.2 - T25 | |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | | | | | | | | | | | |
| 最短撮影距離 ※1 | 0.27 m / 11" | 0.28 m / 11" | 0.25 m / 11" | 0.28 m / 1' | 0.3 m / 1' | 0.4 m / 1'4" | 0.4 m / 1'4" | 0.65 m / 2'2" | 0.85 m / 2'10" | 1 m / 3'4" | 0.88 m / 2'11" | |
| 最大撮影倍率 | 1:9.8 | 1:7.1 | 1:5.3 | 1:5.4 | 1:5.2 | 1:6.5 | 1:5.6 | 1:7.9 | 1:8.5 | 1:8.3 | 1:5 | |
| イメージサークル | FF ϕ 43.3 mm | | | | | | | | | | | |
| レンズ前径 | 95 mm / 3.7" | | | | | | | | | | | |
| フィルターサイズ | — | — | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 82 x 0.75 mm | M 86 x 1.0 mm | M 86 x 1.0 mm | — | M 82 x 0.75 mm | |
| 長さ ※2 | PLマウント | 111.5 mm / 4.4" | 110 mm / 4.4" | 87 mm / 3.5" | 99.7 mm / 4" | 87 mm / 3.5" | 123 mm / 4.9" | 94 mm / 3.8" | 120.6 mm / 4.8" | 118.9 mm / 4.7" | 126.2 mm / 5" | 106.9 mm / 4.3" |
| | キヤノンEFマウント | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ソニーEマウント | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 質量 ※3 | PLマウント | 1.4 kg / 3 lb | 1.3 kg / 2.7 lb | 1.1 kg / 2.3 lb | 1.3 kg / 2.8 lb | 1.1 kg / 2.3 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.2 kg / 2.7 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.4 kg / 3 lb | 1.7 kg / 3.8 lb | 1.5 kg / 3.2 lb |
| | キヤノンEFマウント | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ソニーEマウント | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 画角 | FF※4 | 104.3° | 84° | 73.7° | 65.5° | 54.4° | 48.5° | 39.6° | 31° | 23.9° | 19.5° | 15.2° |
| | S35※5 | 82.6° | 63.2° | 54.3° | 47.4° | 38.7° | 34.2° | 27.6° | 21.4° | 16.5° | 13.4° | 10.4° |
| | APS-C※6 | 80.5° | 61.3° | 52.6° | 45.9° | 37.4° | 33° | 26.7° | 20.7° | 15.9° | 12.9° | 10° |
| Lens Support Foot | SF-41 | SF-11 | SF-11 | SF-11 | SF-11 | SF-31 | SF-11 | SF-31 | SF-31 | SF-51 | SF-31 | |
| バーコード (メーカーコードは0085126です) | PLマウント,feet | 450748 | 412746 | 401740 | 441746 | 340742 | 332747 | 311742 | 940225 | 321741 | 259747 | 240745 |
| | PLマウント,meter | 937676 | 937683 | 937690 | 937706 | 937713 | 937720 | 937737 | 940232 | 937744 | 937751 | 937768 |
| | キヤノンEF,feet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | キヤノンEF,meter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ソニーEマウント,feet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ソニーEマウント,meter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

※1 センサー面からの距離

※2 レンズ前面からマウント面までの距離

※3 レンズサポートを除いた重さ

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5,センサーサイズ36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.8,センサーサイズ24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比1:1.5,センサーサイズ23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")