

FF Zoom Line

フルフレームのイメージサークルを持つFF Zoom Lineは、すべて6K～8Kクラスの高解像撮影に最適な最高レベルの光学性能。Super 35を超える大型のイメージセンサーを持つ最新のデジタルシネマカメラにも対応する数少ない選択肢として機材選択の幅を広げます。最高レベルの画質とコンパクトネスを高次に両立した価値あるシネマズームです。

*FF Zoom LineはPLマウント非対応です。

High Speed Zoom Line

ズーム全域でT2の明るさを実現するHigh Speed Zoom Lineは、6K～8Kクラスの高解像撮影に最適な最高レベルの光学性能を発揮するハイスピード・ズームレンズ。しかも、そのクオリティからは想像できないコンパクトネスと、桁違いの価値を両立させた革新的なシネマズームです。



製品名		SIGMA 24-35mm T2.2 FF	SIGMA 18-35mm T2.0	SIGMA 50-100mm T2.0	
プロダクトライン		FF Zoom Line	High Speed Zoom Line		
エディションナンバー		017	016	016	
マウント		キヤノン EF マウント, ソニー E マウント	PLマウント(i/Technology 非対応), キヤノン EF マウント, ソニー E マウント		
焦点距離		24-35 mm	18-35 mm	50-100 mm	
絞り		T2.2 - T16	T2.0 - T16		
絞り羽根枚数		9枚 (円形絞り)			
最短撮影距離 ※1		0.28 m / 11"	0.28 m / 11"	0.95 m / 3'2"	
最大撮影倍率		1:4.4	1:4.3	1:6.7	
イメージサークル		FF ϕ 43.3 mm	S35 Digital ϕ 28.4 mm		
レンズ前枠径		95 mm / 3.7"			
フィルターサイズ		M 82 x 0.75 mm	M 82 x 0.75 mm	M 82 x 0.75 mm	
長さ ※2	PLマウント(i/Technology 非対応)	-	121.5 mm / 4.8"	167.2 mm / 6.6"	
	キヤノン EF マウント	122.7 mm / 4.9"	129.5 mm / 5.1"	175.2 mm / 6.9"	
	ソニー E マウント	148.7 mm / 5.9"	155.5 mm / 6.2"	201.2 mm / 8"	
質量 ※3	PLマウント(i/Technology 非対応)	-	1.4 kg / 3.1 lb	1.9 kg / 4.1 lb	
	キヤノン EF マウント	1.5 kg / 3.2 lb	1.5 kg / 3.3 lb	1.9 kg / 4.2 lb	
	ソニー E マウント	1.6 kg / 3.4 lb	1.6 kg / 3.4 lb	2 kg / 4.3 lb	
画角	FF ※4	73.7-54.4°	-	-	
	S35 ※5	54.3-38.7°	68.7-38.7°	27.6-14°	
	APS-C ※6	52.6-37.4°	66.7-37.4°	26.7-13.5°	
LENS SUPPORT FOOT		LENS SUPPORT FOOT SF-21	LENS SUPPORT FOOT SF-21	LENS SUPPORT FOOT SF-41	
バーコード (メーカーコードは 0085126です)	PL Mount (i/Technology incompatible)	feet	-	210687	693688
		meter	-	933791	933685
	キヤノンEFマウント	feet	588663	210663	693664
		meter	934170	933548	933623
	ソニー Eマウント	feet	588670	210670	693671
		meter	934200	933579	933654

※1 センサー面からの距離

※2 レンズ前面からマウント面までの距離

※3 レンズサポートを除いた重さ

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.8, センサーサイズ 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")

FF High Speed Prime Line

14mmから135mmまでの11本をT1.5またはT2でラインナップ。ハイエンド・プライムセットを凌ぐ高画質かつコンパクトなサイズ感。その上ラインナップは全てフルフレーム対応。一挙に11本を揃えられ、ライティングを変更せずに多様なカットを撮影できるFF High Speed Prime Lineが、本格的な映像制作を可能にします。



製品名		SIGMA 14mm T2 FF	SIGMA 20mm T1.5 FF	SIGMA 24mm T1.5 FF	SIGMA 28mm T1.5 FF	SIGMA 35mm T1.5 FF	SIGMA 40mm T1.5 FF	SIGMA 50mm T1.5 FF	SIGMA 65mm T1.5 FF	SIGMA 85mm T1.5 FF	SIGMA 105mm T1.5 FF	SIGMA 135mm T2 FF	
プロダクトライン		FF High Speed Prime Line											
エディションナンバー		017	017	017	019	017	018	017	023	017	018	017	
マウント		PLマウント (i/Technology対応), キヤノン EF マウント, ソニー E マウント											
焦点距離		14 mm	20 mm	24 mm	28 mm	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	85 mm	105 mm	135 mm	
絞り		T2.0 - T16	T1.5 - T16									T2.0 - T16	
絞り羽根枚数		9枚 (円形絞り)											
最短撮影距離 ※1		0.27 m / 11"	0.28 m / 11"	0.25 m / 11"	0.28 m / 1'	0.3 m / 1'	0.4 m / 1'4	0.4 m / 1'4	0.65 m / 2'2	0.85 m / 2'10	1 m / 3'4	0.88 m / 2'11	
最大撮影倍率		1:9.8	1:7.1	1:5.3	1:5.4	1:5.2	1:6.5	1:5.6	1:7.9	1:8.5	1:8.3	1:5	
イメージサークル		FF ϕ 43.3 mm											
レンズ前枠径		95 mm / 3.7"											
フィルターサイズ		-	-	M 82 x 0.75 mm	M 86 x 1.0 mm	M 86 x 1.0 mm	-	M82 x 0.75 mm					
長さ ※2	PLマウント (i/Technology 対応)	111.5 mm / 4.4"	110 mm / 4.4"	87 mm / 3.5"	99.7 mm / 4"	87 mm / 3.5"	123 mm / 4.9"	94 mm / 3.8"	120.6 mm / 4.8"	118.9 mm / 4.7"	126.2 mm / 5"	106.9 mm / 4.3"	
	キヤノン EF マウント	119.5 mm / 4.8"	118 mm / 4.7"	95 mm / 3.8"	107.7 mm / 4.3"	95 mm / 3.8"	131 mm / 5.2"	102 mm / 4.1"	128.6 mm / 5.1"	126.9 mm / 5"	134.2mm / 5.3"	114.9 mm / 4.6"	
	ソニー E マウント	145.5 mm / 5.8"	144 mm / 5.7"	121 mm / 4.8"	137.7 mm / 5.5"	121 mm / 4.8"	157 mm / 6.2"	128 mm / 5.1"	154.6 mm / 6.1"	152.9 mm / 6.1"	160.2mm / 6.4"	140.9 mm / 5.6"	
質量 ※3	PLマウント (i/Technology 対応)	1.4 kg / 3 lb	1.3 kg / 2.7 lb	1.1 kg / 2.3 lb	1.3 kg / 2.8 lb	1.1 kg / 2.3 lb	1.5 kg / 3.3 lb	1.2 kg / 2.7 lb	TBD	1.4 kg / 3 lb	1.7 kg / 3.8 lb	1.5 kg / 3.2 lb	
	キヤノン EF マウント	1.5 kg / 3.2 lb	1.4 kg / 3 lb	1.2 kg / 2.5 lb	1.3 kg / 2.9 lb	1.2 kg / 2.5 lb	1.6 kg / 3.4 lb	1.3 kg / 2.9 lb	TBD	1.5 kg / 3.2 lb	1.8 kg / 4 lb	1.6 kg / 3.4 lb	
	ソニー E マウント	1.5 kg / 3.3 lb	1.4 kg / 3.1 lb	1.2 kg / 2.6 lb	1.4 kg / 3 lb	1.2 kg / 2.7 lb	1.6 kg / 3.6 lb	1.4 kg / 3 lb	TBD	1.5 kg / 3.3 lb	1.9 kg / 4.1 lb	1.6 kg / 3.5 lb	
画角	FF ※4	104.3°	84°	73.7°	65.5°	54.4°	48.5°	39.6°	31°	23.9°	19.5°	15.2°	
	S35 ※5	82.6°	63.2°	54.3°	47.4°	38.7°	34.2°	27.6°	21.4°	16.5°	13.4°	10.4°	
	APS-C ※6	80.5°	61.3°	52.6°	45.9°	37.4°	33°	26.7°	20.7°	15.9°	12.9°	10°	
LENS SUPPORT FOOT		LENS SUPPORT FOOT SF-41	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-51	LENS SUPPORT FOOT SF-31	
バーコード (メーカーコード は0085126です)	PLマウント (i/Technology 対応)	feet	937799	937836	937874	937911	937959	937997	938031	352745	938079	938116	938154
		meter	937805	937843	937881	937928	937966	938000	938048	940157	938086	938123	938161
	キヤノンEFマウント	feet	450663	412661	401665	441661	340667	332662	311667	352677	321666	259662	240660
		meter	934323	934088	933999	937096	933906	937003	933715	940140	933814	936914	934415
	ソニー Eマウント	feet	450670	412678	401672	441678	340674	332679	311674	352660	321673	259679	240677
		meter	934354	934118	934026	937102	933937	937010	933746	940133	933845	936921	934446

※1 センサー面からの距離です。

※2 レンズ前面からマウント面までの距離です。

※3 レンズサポートを除いた重さです。

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.8, センサーサイズ 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")

FF Classic Prime Line

ラージフォーマットかつ8K撮影に対応する圧倒的な解像感と、コンパクトなサイズ感を実現したFF High Speed Prime Line。このレンズラインをベースに、FF Classic Prime Lineでは、光学系をノンコートレンズ中心に構成することで、SIGMA CINE LENSが特徴とする高い解像感と、低コントラストと美しいフレア・ゴーストによるクラシカルな映像表現の両立を可能にしています。また、FF High Speed Prime Lineの特長のひとつである大きなボケも、同様に活かすことが可能です。



製品名		SIGMA 14mm T3.2 FF	SIGMA 20mm T2.5 FF	SIGMA 24mm T2.5 FF	SIGMA 28mm T2.5 FF	SIGMA 35mm T2.5 FF	SIGMA 40mm T2.5 FF	SIGMA 50mm T2.5 FF	SIGMA 65mm T2.5 FF	SIGMA 85mm T2.5 FF	SIGMA 105mm T2.5 FF	SIGMA 135mm T3.2 FF	
プロダクトライン		FF Classic Prime Line											
エディションナンバー		017	017	017	019	017	018	017	023	017	018	017	
マウント		PL マウント (i/Technology対応)											
焦点距離		14 mm	20 mm	24 mm	28 mm	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	85 mm	105 mm	135 mm	
絞り		T3.2 - T25	T2.5 - T25									T3.2 - T25	
絞り羽根枚数		9枚 (円形絞り)											
最短撮影距離 ※1		0.27 m / 11"	0.28 m / 11"	0.25 m / 11"	0.28 m / 1'	0.3 m / 1'	0.4 m / 1'4	0.4 m / 1'4	0.65 m / 2'2	0.85 m / 2'10	1 m / 3'4	0.88 m / 2'11	
最大撮影倍率		1:9.8	1:7.1	1:5.3	1:5.4	1:5.2	1:6.5	1:5.6	1:7.9	1:8.5	1:8.3	1:5	
イメージサークル		FF ϕ 43.3 mm											
レンズ前枠径		95 mm / 3.7"											
フィルターサイズ		-	-	M 82 x 0.75 mm	M 86 x 1.0 mm	M 86 x 1.0 mm	-	M82 x 0.75 mm					
長さ ※2	PLマウント (i/Technology 対応)	111.5 mm / 4.4"	110 mm / 4.4"	87 mm / 3.5"	99.7 mm / 4"	87 mm / 3.5"	123 mm / 4.9"	94 mm / 3.8"	120.6 mm / 4.8"	118.9 mm / 4.7"	126.2 mm / 5"	106.9 mm / 4.3"	
	キヤノン EF マウント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ソニー E マウント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
質量 ※3	PLマウント (i/Technology 対応)	1.4 kg / 3 lb	1.3 kg / 2.7 lb	1.1 kg / 2.3 lb	1.3 kg / 2.8 lb	1.1 kg / 2.3 lb	1.5 kg / 3.3 lb	1.2 kg / 2.7 lb	TBD	1.4 kg / 3 lb	1.7 kg / 3.8 lb	1.5 kg / 3.2 lb	
	キヤノン EF マウント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ソニー E マウント	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
画角	FF ※4	104.3°	84°	73.7°	65.5°	54.4°	48.5°	39.6°	31°	23.9°	19.5°	15.2°	
	S35 ※5	82.6°	63.2°	54.3°	47.4°	38.7°	34.2°	27.6°	21.4°	16.5°	13.4°	10.4°	
	APS-C ※6	80.5°	61.3°	52.6°	45.9°	37.4°	33°	26.7°	20.7°	15.9°	12.9°	10°	
LENS SUPPORT FOOT		LENS SUPPORT FOOT SF-41	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-11	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-31	LENS SUPPORT FOOT SF-51	LENS SUPPORT FOOT SF-31	
UPC code (Please add 0085126 prefix in front)	PLマウント (i/Technology 対応)	feet	450748	412746	401740	441746	340742	332747	311742	940225	321741	259747	240745
		meter	937676	937683	937690	937706	937713	937720	937737	940232	937744	937751	937768
	キヤノンEFマウント	feet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ソニー Eマウント	feet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 センサー面からの距離です。

※2 レンズ前面からマウント面までの距離です。

※3 レンズサポートを除いた重さです。

※4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")

※5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.8, センサーサイズ 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97" x 0.54")

※6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5, センサーサイズ 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93" x 0.62")