

EO-ETTL IIキヤノン用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

TTLオートは各ボディが対応している方式での動作となります。(E-TTL II、E-TTL、TTLに対応、A-TTLは、搭載しておりません。) マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光の機能は一部を除きほとんどの機種で使用可能です。指定スレーブ発光、通常スレーブ発光は全ての機種で使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/128。オートパワーオフは90秒で働きます。

	TTL オート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ ※5	指定スレーブ 発光 ※2	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
EOS-1	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS-1N	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS-1V	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS10 QD, EOS10S, EOS10	TTL	○	○	×	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS 3	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 5 QD, EOS A2, EOS A2E, EOS 5	TTL	○	○	×	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS 5S, EOS ELAN II E, EOS 50E	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 7, EOS ELAN 7E/Date/7, EOS 30/Date/33/Date	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 7s, EOS ELAN7NE, EOS ELAN7N, EOS30V/ EOS33V	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 100QD, EOS ELAN, EOS 100, EOS 100 P	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS 620	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	×	×
EOS 630	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○		
EOS 650 QD	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	×	×
EOS 700 QD, EOS 700	TTL	○	×	○	×	○ ※1	○	○	○	×
EOS 750 QD	TTL	○	×	○	×	×	○	○	○	○
EOS 850	TTL	○	×	○	×	×	○	○	○	○
EOS 1000 QD, EOS 1000 QD P, EOS REBEL, EOS REBEL S, EOS 1000F, EOS 1000F QD, EOS 1000	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	×
EOS 1000S QD, EOS REBEL S II QD, EOS REBEL S, EOS REBEL II QD, EOS REBEL II, EOS 1000FN QD, EOS 1000FN, EOS 1000N	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS 3000, EOS 88	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS Ix 50, EOS Ix Lite, EOS Ix 7	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS IX E/EOS IX	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss, EOS REBEL XS, EOS 500	TTL	○	○	×	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS KISS 5, EOS Rebel Ti, EOS 300V	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss 7, EOS REBEL T2, EOS 300X	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss III, EOS REBEL 2000/ QD EOS 300/QD	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss III L	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss Lite, EOS REBEL K2, EOS 3000V	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS New Kiss, EOS REBEL G/EOS 500N	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS REBEL X	TTL	○	○	×	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS Rebel XS N Date, EOS 3000N/DATE, EOS 66/Date	TTL	○	○	×	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS RT	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○	○
EOS-1D	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1D Mark II N	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1D Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1Ds	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1Ds Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS-1Ds Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 5D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 7D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 5D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 10D	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 20D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 30D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 40D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS 50D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS D30	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS D60	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss Digital, EOS Digital REBEL, EOS 300D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○

EO-ETTL IIキヤノン用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

TTLオートは各ボディが対応している方式での動作となります。(E-TTL II、E-TTL、TTLに対応、A-TTLは、搭載しておりません。) マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光の機能は一部を除きほとんどの機種で使用可能です。指定スレーブ発光、通常スレーブ発光は全ての機種で使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/128。オートパワーオフは90秒で働きます。

	TTL オート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ ※5	指定スレーブ 発光 ※2	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
EOS Kiss Digital N, EOS Digital REBEL XT, EOS 350D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss Digital X, EOS Digital REBEL XTi, EOS 400D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss X2, EOS REBEL XSi, EOS 450D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss X3, EOS REBEL T1i, EOS 500D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
EOS Kiss F, EOS REBEL XS, EOS 1000D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○

※1：マニュアル発光、マルチ発光のみ対応。

※2：2台の DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※3：カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、TTL自動調光モード(E-TTL,E-TTL II自動調光補正では使用できません)又は、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※4：内蔵フラッシュは使用できません。カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、TTL自動調光モード(E-TTL,E-TTL II自動調光補正では使用できません)又は、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※5：内蔵フラッシュは使用できません。2台の DG SUPERを使用することにより可能です。