

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

EO-ETTL IIキヤノン用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

TTLオートは各ボディが対応している方式での動作となります。(E-TTL II、E-TTL、TTLに対応、A-TTLは、搭載しておりません。) マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光が使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/128。オートパワーオフは90秒で働きます。

	TTLオート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	赤目 軽減機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定 スレープ 発光 ※1	通常 スレープ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
EOS-1D	E-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1D Mark II N	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1D Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1D Mark IV	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1D X	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1Ds	E-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1Ds Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS-1Ds Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 5D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 5D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 5D Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 5Ds	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 5Ds R	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 6D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○
EOS 7D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 7D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 10D	E-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 20D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 30D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 40D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 50D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 60D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS 70D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS D30	E-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS D60	E-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS 8000D, EOS REBEL T6s, EOS 760D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss Digital, EOS Digital REBEL, EOS 300D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss Digital N, EOS Digital REBEL XT, EOS 350D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss Digital X, EOS Digital REBEL Xti, EOS 400D Digital	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X2, EOS REBEL Xsi, EOS 450D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X3, EOS REBEL T1i, EOS 500D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss F, EOS REBEL XS, EOS 1000D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X4, EOS REBEL T2i, EOS 550D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X5, EOS REBEL T3i, EOS 600D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X6i, EOS REBEL T4i, EOS 650D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X7i, EOS REBEL T5i, EOS 700D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X7, EOS REBEL SL1, EOS 100D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○

SIGMA

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

EO-TTL IIキヤノン用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

TTLオートは各ボディが対応している方式での動作となります。(E-TTL II、E-TTL、TTLに対応、A-TTLは、搭載しておりません。) マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光が使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/128。オートパワーオフは90秒で働きます。

	TTLオート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	赤目 軽減機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定 スレープ 発光 ※1	通常 スレープ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
EOS Kiss X8i, EOS REBEL T6i, EOS 750D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X50, EOS REBEL T3, EOS 1100D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○
EOS Kiss X70, EOS REBEL T5, EOS 1200D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○	○

※1：2台の EF-610 DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※2：カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、TTL自動調光モード(E-TTL,E-TTL II自動調光補正では使用できません)又は、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※3：内蔵フラッシュは使用できません。カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、TTL自動調光モード(E-TTL,E-TTL II自動調光補正では使用できません)又は、マニュアル発光モードにセットして下さい。