

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

NA-iTTL ニコン用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

最新のi-TTL調光に対応。TTLオートは、全てのカメラで機能します（装着するレンズにより方式は異なります。）。ニコン独自の距離優先マニュアル発光が可能(D1X,D1Hを除く)。赤目軽減機能、後幕シンクロ、調光補正も可能です(一部機種を除く)。マニュアル発光もできます。対応のカメラにてワイヤレスフラッシュも可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/64。オートパワーオフは80秒で動きます。

	TTLオート ※1	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	距離優先 マニュアル	AF 補助光 ※2	赤目 軽減機能	ワイヤレス フラッシュ	指定 スレーブ 発光 ※3	通常 スレーブ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
D1	3D-マルチBL調光、簡易TTL-BL調光	○	○	○	○	○	×	○	○※4	○	○
D1H	D-3D-マルチBL調光、D-マルチBL調光、簡易TTL-BL調光	○	○	×	○	○	×	○	○※4	○	○
D1X	D-3D-マルチBL調光、D-マルチBL調光、簡易D-TTL-BL調光	○	○	×	○	○	×	○	○※4	○	○
D2X	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D2Xs	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D2H	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D2Hs	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D3	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D3X	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D3s	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D4	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D4s	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※4	○	○
D100	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	×	○	○※5	○	○
D200	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D300	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D300s	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D600	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D610	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D700	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D750	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D800 / D800E	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※6	○	○※5	○	○
D810	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※6	○	○※5	○	○
D810A	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※6	○	○※5	○	○
Df	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D3000	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D3100	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D3200	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D3300	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D5000	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D5100	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D5200	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D5300	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D5500	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D7000	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D7100	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D7200	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D40	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D40x	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D50	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D60	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○※3	○	○※5	○	○
D70	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D70s	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D80	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○
D90	i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○	○

※1：調光機能は装着するレンズ、測光モードによって変わります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。
 ※2：センターフォーカスのみ対応。
 ※3：2台のEF-610 DG SUPERを使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。
 ※4：カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。
 ※5：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。
 ※6：ライブビュー撮影時は内蔵フラッシュとの組み合わせでご使用ください。（本フラッシュを主灯に使用することは出来ません）