

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

PA-PTTL ペンタックス用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、指定スレーブ発光、通常スレーブ発光、後幕シンクロ、マルチ発光、赤目軽減機能、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュの機能が使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは180秒で働きます。

	TTLオート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	赤目軽減 機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレーブ 発光 ※1	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ
*istD	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○
*istDS	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
*istDS2	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
*istDL	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
*istDL2	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
K10D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K20D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-30	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-50	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K100D / K110D	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
K100D Super	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
K200D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-m	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-r	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-x	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-3	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-3II	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
K-5	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-5II / K-5IIs	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-7	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
K-s1	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○
K-s2	P-TTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○

※1：2台のEF-610 DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※2：内蔵フラッシュや外部フラッシュと同調させる場合は、プリ発光モードを解除してご使用下さい。

※3：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアルにセットしてご使用下さい。