

SIGMA

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

SA-STTL シグマ用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、赤目軽減機能、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ（SD9を除く）、指定スレーブ発光、通常スレーブ発光、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光、モデリング発光の全ての機能が使用できます。マニュアル光量切り替は1/1~1/128。オートパワーオフは300秒で働きます。尚、DP Merrill及びdp QuattroはTTLオート、マニュアル発光、赤目軽減機能※5、調光補正※5、モデリング発光のみ使用できます。

	TTLオート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	赤目 軽減機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレーブ 発光 ※2	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
SD9	STTL	○	○	○	○	○	×	○	○ ※3	○ ※3	○
SD10	STTL	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※3	○ ※3	○
SD14	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○ ※3	○
SD15	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○ ※3	○
SD1	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
SD1 Merrill	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4	○	○
sd Quattro	STTL	○	○	○ ※5	○ ※7	○ ※7	○	○	○	○ ※7	○
sd Quattro H	STTL	○	○	○ ※5	○ ※7	○ ※7	○	○	○	○ ※7	○
DP1 Merrill	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
DP2 Merrill	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
DP3 Merrill	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
dp1 Quattro	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
dp2 Quattro	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
dp3 Quattro	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
dp0 Quattro ※6	STTL	×	○	×	○ ※5	×	×	×	×	×	○ ※5
fp	STTL	○	○	○ ※5	○ ※7	×	○	×	○	○ ※7	○

※1：2台のEF-610 DG SUPERを使用することにより可能

※2：2台のEF-610 DG SUPERを使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※3：フラッシュのモードは、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※4：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアルにセットしてご使用下さい。

※5：カメラ側での設定となります。

※6：フラッシュに内蔵されたワイドパネルをご使用願います。

※7：フラッシュ側での設定となります。