

NA-iTTL ニコン用 ELECTRONIC FLASH EF-630

※2021年8月現在、弊社で動作を確認したものです。
このフラッシュはニコンクリエイティブライティングシステム (CLS) 対応のデジタル一眼カメラに対応しています。

	TTL オート※1	オート ズームヘッド	マニュアル 発光	距離優先 マニュアル	マルチ 発光撮影	AF 補助光 ※2	赤目軽減 機能 ※3	指定レシーブ 発光 ※4	通常レシーブ 発光 ※5	後幕 シンクロ ※3	露光 補正機能	FP発光 (ハイスピードシンクロ) ※3	FVロック 撮影 ※3	ワイヤレスフラッシュ 内蔵フラッシュ使用 ※7	ワイヤレスフラッシュ 外部フラッシュ使用 ※4
D2X	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D2Xs	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D2Hs	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D3	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D3X	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D3s	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D4	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D4s	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D5	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D6	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D200	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D300	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D300s	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D500	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D600	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D610	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D700	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D750	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D780	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D800 / D800E	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D810	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D810A	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D850	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
Df	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
D3000	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D3100	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D3200	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D3300	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D3400	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D3500	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5000	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5100	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5200	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5300	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5500	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D5600	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D7000	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D7100	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D7200	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D7500	i-TTL-EBL発光・ スタンダードiTTL発光	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○

D40	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D40x	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D50	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D60	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D70	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D70s	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	×	×	×	○
D80	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
D90	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
Z 6	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
Z 7	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
Z 7 II	i-TTL-EBL調光・ スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○

※1: 調光機能は装着するレンズ、測光モードによって変わります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

※2: 中央の測距点にのみ対応します。

※3: 機能の設定はカメラ側でセットします。

※4: 2台以上の EF-630 を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※5: カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。

※6: 内蔵フラッシュを使用する場合は発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。

※7: カメラの内蔵フラッシュをトランスミッターにして、カメラから離して置くフラッシュを発光させます。