

SA-STTL シグマ用 ELECTRONIC FLASH EF-630

※2021年8月現在、弊社で動作を確認したものです。
このフラッシュはfpシリーズ、sd Quattroシリーズ、SD1/SD1 Merrill、dp Quattro シリーズ、DP Merrillシリーズに対応しています。

	TTL オート	オート ズームヘッド	マニュアル 発光	マルチ 発光	AF 補助光	赤目 軽減機能	FP発光 (ハイスピード シンクロ)	ワイヤレス フラッシュ	指定レシーブ 発光 ※1	通常レシーブ 発光 ※1	後幕 シンクロ	調光 補正機能
SD1	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○	○※3
SD1 Merrill	STTL	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○	○※3
sd Quattro	STTL	○	○	○	○	○	○	○※1	○	○	○	○※4
sd Quattro H	STTL	○	○	○	○	○	○	○※1	○	○	○	○※4
fp	STTL	○	○	○	○	○	×	○※1	×	○	○	○※4
fp L	STTL	○	○	○	○	○	×	○※1	×	○	○	○※4
DP1 Merrill	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
DP2 Merrill	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
DP3 Merrill	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
dp1 Quattro	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
dp2 Quattro	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
dp3 Quattro	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3
dp0 Quattro ※6	STTL	○	○	×	×	○※5	×	×	×	×	×	○※3

- ※1：2台のEF-630を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。
- ※2：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアルにセットしてご使用下さい。
- ※3：カメラとフラッシュの双方で調光補正をセットした場合、カメラ側の設定が優先されます。
- ※4：カメラとフラッシュの双方で調光補正をセットした場合、合算した値で撮影されます。
- ※5：カメラ側の設定で使用可能です。
- ※6：フラッシュに内蔵されたワイドパネルをご使用願います。