

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

NA-iTTL ニコン用 ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG

最新のi-TTL調光に対応。TTLオートは、使用するレンズにより方式は異なりますが、全てのカメラで働きます。後幕シンクロ、調光補正、ワイヤレスフラッシュも可能です(一部機種を除く)。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは80秒で働きます。

	TTL オート※1	マニュアル 発光	ワイヤレス フラッシュ※2	後幕 シンクロ	調光 補正機能
D1	3D-マルチBL調光・簡易TTL-BL調光	○	×	○	○
D1H	D-3D-マルチBL調光・D-マルチBL調光・簡易TTL-BL調光	○	×	○	○
D1X	D-3D-マルチBL調光・D-マルチBL調光・簡易D-TTL-BL調光	○	×	○	○
D2X	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D2Xs	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D2H	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D2Hs	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D3	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D3X	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D3s	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D4	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D100	D-3D-マルチBL調光・D-マルチBL調光・簡易TTL-BL調光	○	×	○	○
D200	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D300	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D300s	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D700	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D800 / D800E	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○※3	○	○
D3000	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D3100	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D3200	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D5000	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D5100	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D5200	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D7000	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D7100	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D40	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D40x	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D50	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D60	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D70	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D70s	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D80	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○
D90	i-TTL-BL調光・スタンダードi-TTL調光	○	○	○	○

※1：調光機能は装着するレンズ、測光モードによって変わります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

※2：制御用フラッシュとして機能します。

※3：ライブビュー撮影時にはご使用になれません