

SIGMA

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

PA-PTTL ペンタックス用 ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG

TTLオート、マニュアル発光、後幕シンクロ、マルチ発光、モデリング発光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、調光補正、光量比調整が使用可能です。
マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは180秒で働きます。

	TTL オート	マニュアル 発光	ハイスピード シンクロ (FP)	ワイヤレス フラッシュ※1	後幕 シンクロ	調光 補正機能
*istD	P-TTL	○	○	○	○	○
*istDS	P-TTL	○	○	○	○	○
*istDS2	P-TTL	○	○	○	○	○
*istDL	P-TTL	○	○	○	○	○
*istDL2	P-TTL	○	○	○	○	○
K10D	P-TTL	○	○	○	○	○
K20D	P-TTL	○	○	○	○	○
K30	P-TTL	○	○	○	○	○
K50	P-TTL	○	○	○	○	○
K100D / K110D	P-TTL	○	○	○	○	○
K100D Super	P-TTL	○	○	○	○	○
K200D	P-TTL	○	○	○	○	○
K-m	P-TTL	○	○	○	○	○
K-r	P-TTL	○	○	○	○	○
K-x	P-TTL	○	○	○	○	○
K-5	P-TTL	○	○	○	○	○
K-5II / K-5IIs	P-TTL	○	○	○	○	○
K-7	P-TTL	○	○	○	○	○

※1：制御用フラッシュとして機能します。